

Link do produktu: <https://www.sklep.ms-mot.pl/benelli-trk-502-p-97.html>

Benelli TRK 502



Cena	26 990 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	Benelli
Prawo jazdy	Kategoria A
Klasa	Motocykle 125+

Opis produktu

Niezależnie od tego, czy jeździsz po mieście, czy poza nim, motocykl TRK 502 jest idealnym towarzyszem podróży. Dzięki dopracowanej ergonomii, dużej odporności na wiatr i warunki atmosferyczne, wydajnemu zawieszeniu oraz nowoczesnemu i ekonomicznemu silnikowi możesz codziennie doświadczać ekscytującej przygody, odkrywając nowe, ciekawe miejsca.

Nowy, opracowany przez Benelli, czterosuwowy, dwucylindrowy, chłodzony cieczą silnik posiada elektroniczny wtrysk i dwa wałki rozrządu - dzięki takiej konstrukcji jednostka generuje 48 KM przy 8500 obr/min, a to sprawia, że Twój TRK zapewni Ci doskonałą reakcję na ruch manetką gazu w każdych warunkach.

Zawieszenie zapewnia maksymalny komfort kierowcy i pasażerowi, a to dzięki regulowanemu widelcowi przedniemu (upside-down) i amortyzatorowi centralnemu z tyłu.

Skuteczność hamowania, dzięki dwóm przednim tarczom, o średnicy 320 mm i dwutłoczkowym pływającym zacisku. Tylne tarcza ma średnicę 260 mm i jest również chwytna za pomocą podwójnego zacisku tłka.

Dwie duże tarcze hamulcowe (320 mm) i czterotłoczkowe zaciski z przodu oraz tarczowy hamulec z tyłu zapewniają wysoką skuteczność układu hamulcowego. Stabilność, bezpieczeństwo i precyzja to kluczowe cechy motocykla Benelli TRK 502.

Rocznik: **2023**

Pojemność silnika: **499,6 ccm**

Długość: **2170 mm (2211 mm)**

Szerokość: **912 mm**

Wysokość: **1235 mm (1495 mm)**

Wysokość siedzenia: **800 mm (825mm)**

Rozstaw osi: **1525 mm**

Prześwit: **190 mm (240 mm)**

Waga: **213 kg**

Emisja spalin: **Euro 5**

Silnik: **2-cylinder/4-suw/4-zawory**

Średnica cylindra x skok tłoka: **ø 69 mm x 66,8 mm**

Moc maksymalna: **35 kW przy 8500 obr/min**

Moment obrotowy: **45 Nm przy 5000 obr/min**

Stopień sprężania: **11,5:1**

Zasilanie: **Wtrysk**

Zapłon: **Delphi MT05**

Rozruch: **Elektryczny**

Smarowanie: **Mokra miska olejowa**

Chłodzenie: **Ciecz**
Skrzynia biegów: **6-biegów**
Przeniesienie napędu: **Łańcuch**
Sprzęgło: **Mokre wielotarczowe**
Typ ramy: **Rama kratownicowa**
Zawieszenie przednie: **Amortyzatory typu upside-down z regulacją - golenie 50mm**
Skok zawieszania przód: **135 mm**
Zawieszenie tylne: **Centralny amortyzator z regulacją wstępnego napięcia sprężyny**
Skok zawieszania tył: **45 mm**
Przednia opona : **120/70-ZR17**
Tylne opona : **160/60 - ZR17**
Przednia felga: **3.50" x 17" (opcja 3.0" x 19"), Aluminium**
Tylne felga: **4.5" x 17", Aluminium**
Przedni hamulec: **Dwie tarcze hamulcowe z czterotłoczkowymi zaciskami, ABS**
Tylne hamulec: **Jedna tarcza hamulcowa, jednotłoczkowy zacisk, ABS**
Rozmiar hamulca przód: **320 mm**
Rozmiar hamulca tył: **260 mm**
Prędkość maksymalna: -
Maksymalna ładowność: -
Pojemność zbiornika paliwa: **20 L**
Akumulator: -

GPSR Producent/Dystrybutor

BENELLI Q.J. SRL Italy STRADA FORNACE VECCHIA S.N. 61122 PESARO dpo@benelli.com BENELLI Q.J. SRL Italy
STRADA FORNACE VECCHIA S.N. 61122 PESARO dpo@benelli.com