MS-MOT Sp. z o.o.
ul. Kanałowa 1
82-100 Nowy Dwór Gdański
NIP: 579-227-83-62

Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 04:38

Link do produktu: https://www.sklep.ms-mot.pl/mannol-air-filter-oil-9964-spray-200ml-p-621.html



MANNOL Air Filter Oil 9964 spray 200ml

Cena	**20 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**9964**
Kod producenta	**9964**
Producent	**MANNOL**

Opis produktu

Air Filter Oil-specjalna, ultra-lepka impregnacja do filtrów powietrza o niskim oporze (HIGH-FLOW AIR FILTER) - w języku potocznym „zero-it” lub „filtry o zerowej rezystancji”. Nadaje się do stosowania we wszystkich dwu- i czterosuwowych motocyklach i skuterach z silnikami chłodzonymi powietrzem i wodą, a także w każdym innym sprzęcie, w którym takie filtry są montowane normalnie lub jako detale tuningowe.

Właściwości:

- Zapewnia maksymalny dopływ powietrza, zwiększając moc silnika;

- Niezawodnie zatrzymuje kurz, brud i piasek w najbardziej ekstremalnych warunkach. Zmniejsza zużycie i wydłuża okresy między wymianami oleju. Eliminuje uszkodzenia silnika spowodowane zanieczyszczeniami, przedłuża jego żywotność oraz zmniejsza koszty konserwacji i napraw;

- Zapewnia doskonałe właściwości adhezyjne filtra, dzięki czemu skutecznie zatrzymuje nawet najmniejsze cząsteczki kurzu, a jednocześnie jest pewnie utrzymywany na powierzchni elementów filtrujących;

- Zalecany do użytku w sportach motorowych;

- Zabarwia filtr w odcieniach od jasnoróżowego do czerwonego, a kolor może pojawić się natychmiast lub po pewnym czasie;

- Całkowicie eliminuje ryzyko zniszczenia filtrów HIGH-FLOW podczas pracy.

Zastosowanie: Usuń filtr. Oczyść powierzchnię filtra z gruboziarnistych cząstek kurzu i brudu, stukając, a następnie używając szczotki z miękkim włosiem. Nałożyć MANNOL Universal Cleaner 9972 po obu stronach filtra. Pozwól mu wsiąknąć. Po 10 minutach wypłucz filtr w pojemniku z wodą, a następnie pod małym strumieniem wody. Dobrze wysusz filtr. Wstrząśnij pojemnikiem i spryskaj filtr 9964 MANNOL Air Filter Oil z odległości 20-30 cm. Zetrzyj filtr, aby uzyskać najlepszą penetrację impregnatu do filtra. Pozostaw do wyschnięcia na 15 minut.

GPSR Producent/Dystrybutor

MANNOL POLSKA KUZAWIŃSKI CZAJKOWSKI, UL. TWARDA 18, 00-105 WARSZAWA, PL, KRANKIEWICZ(AT)MANNOLPOLSKA.PL,+48604578294