

Link do produktu: <https://www.sklep.ms-mot.pl/mannol-pro-cool-4414-5l-p-626.html>

MANNOL Pro Cool 4414 5l



Cena	80 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	4414
Producent	MANNOL

Opis produktu

Hybrydowe (HOAT – Hybrid Organic Acid Technology) zaawansowane technologicznie, gotowe do użycia rozwiązanie dla dwukołowych pojazdów silnikowych (niewymagające rozcieńczania i chroniące układ chłodzenia do -40 °C) o doskonałych właściwościach eksploatacyjnych, przeznaczone do całorocznego stosowania w każdym nowoczesnym układzie chłodniczym, w którym zalecane jest stosowanie środka przeciwzamarzaniu na bazie glikolu monoetylenowego. Zapewnia niezawodną ochronę dowolnego układu chłodzenia dwukołowych pojazdów silnikowych.

Właściwości produktu:

- Zapewnia wzmocnioną i stabilną ochronę metali i stopów (mosiądz, miedź, stal uszlachetniona, żeliwo, aluminium i jego stopy) przed wszelkimi formami korozji oraz zapobiega korozji wysokotemperaturowej powierzchni aluminiowych nowoczesnych silników przez cały okres eksploatacji rozwiązania;
- Pakiet dodatków nieorganicznych natychmiast chroni powierzchnię, a część organiczna zaczyna działać dopiero w przypadku pojawienia się źródeł korozji, dzięki czemu osiągnięta jest maksymalna ochrona od początku użytkowania i wydłuża się żywotność silnika;
- Posiada dobrą stabilność termiczną. Chroni przed tworzeniem się osadów;
- Posiada doskonałą przewodność cieplną oraz odporność na tworzenie się piany i kawitację, która jest stabilna przez cały okres użytkowania roztworu;
- Neutralny dla wkładów i węży, kompatybilny ze wszystkimi rodzajami gumowych i plastikowych części układu chłodzenia;
- Charakteryzuje się doskonałą odpornością na twardą wodę i bardzo niskim stopniem zużycia inhibitora korozji;
- Pakiet dodatków o wysokiej wydajności zapewnia wyjątkową stabilność właściwości eksploatacyjnych płynu niezamarzającego przez cały okres użytkowania;
- Jest płynem o podwyższonym poziomie boranów i krzemianów. Nie zawiera azotanów, fosforanów i amin (technologia NAP free).

Kolor: żółty.

Został specjalnie opracowany do użytku w motocyklach, skuterach, czterokołowcach, ATV (pojazdy terenowe) i innych typach pojazdów dwukołowych.

MS-MOT Sp. z o.o.

ul. Kanałowa 1
82-100 Nowy Dwór Gdański
NIP: 579-227-83-62

Żywotność: nie mniej niż 3 lata w zależności od zaleceń producenta pojazdu.

Aby zapewnić najlepsze właściwości, nie rozcieńczaj roztworu!

Nie dopuszczać do przegrzania silnika przy temperaturze wyższej niż 135 °C / 275°F (przy +1,5 bara).

Postępuj zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji obsługi!

Zawiera gorzki dodatek zapobiegający połykaniu!

•

GPSR Producent/Dystrybutor

MANNOL POLSKA KUZAWIŃSKI CZAJKOWSKI, UL. TWARDA 18, 00-105 WARSZAWA, PL,
KRANKIEWICZ(AT)MANNOLPOLSKA.PL, +48604578294